

嘉兴产权公司临时开评标室 设备采购公告

嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”）通过禾采联综合采购服务平台网络竞价的方式对本公司所需设备进行采购，欢迎符合条件的意向方（意向方指的是有意向参与该竞价项目的各交易主体。）前来参与竞价。现将有关情况公告如下：

1、项目名称：嘉兴产权公司临时开评标室设备采购

2、项目标的：详见附件 1.

总价不超过 112760 元，挂牌总价包含增值税，含货物经嘉兴产权公司验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含货物主体、辅助材料、配件）供应、运输、安装、迁移（本项目首次安装设备需供货商提供一次迁移安装服务）及可能漏项漏报等的一切费用，包含 2 年（自货物最终验收合格之日起计算）质保及技术支持费用，不再支付其他任何费用。

3、需求内容及技术指标：

详见附件 1。

4、货物交付

（1）交付地点：送货上门，在嘉兴产权公司指定的交货地点，具体以交易合同约定为准。

（2）交付时间：交易合同签订后 7 个自然日内。

5、结算方式：



最终按合同约定，按实际采购数量结算，在交付的货物最终验收合格且收到供货方开具的等额有效的增值税发票后 30 个工作日内支付。

6、披露信息

(1) 信息披露期：公告之日起 5 个工作日。

(2) 遴选方式：网络竞价。

(3) 挂牌期满后，如未征集到三家合格竞买方，则信息披露终结。

(4) 挂牌期满后，如征集到三家（或三家以上）符合条件的竞买方，则按网络竞价结果确定成交价和供货方。

7、交易条件

(1) 意向方应在被确定为供货方之日后 3 个工作日内与嘉兴产权公司签订交易合同。

(2) 质保期为 2 年，自货物验收合格之日起开始计算。

8、竞价方应具备的基本条件

(1) 依法在中华人民共和国境内注册的，有能力提供本次采购货物，具有独立法人资格；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 在经营活动中没有重大违法记录；

(5) 竞价方没有行贿犯罪记录；

(6) 竞价方必须可开具全额销售统一发票；

(7) 失信被执行人（自然人、法人）不得参与本项目的竞价；

(8) 本次竞价不接受联合体报名。

9、保证金:

意向方竞买报名时应交纳 2000 元保证金嘉兴市产权交易有限公司银行账户(公司名称:嘉兴市产权交易有限公司,开户行:中信银行股份有限公司嘉兴分行,账号:8110801013002381608),意向方经资格确认并交纳全部保证金后获得参与竞价交易资格。

10、特别提示:

(1) 本公开竞价项目《嘉兴产权公司临时开评标室设备采购公告》,包括但不限于网页公示内容以及根据《嘉兴产权公司临时开评标室设备采购公告》所发出的修改、补充、答疑、澄清等公告信息。

(2) 本次询价采购采用网络竞价方式确定供货方:各意向方在平台完成注册,报名资料审核通过后,进入本项目的报价页面,并在网络竞价时间开始后进行报价,按照价格优先,时间优先【即价格相同的,以报价时间在先的为准】原则,将最低有效报价者确定为供货方。

②因平台系统发生不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击、网络异常等原因导致系统故障无法继续报价的,或者因采购方、市场监督、司法等监管部门紧急要求网络竞价活动中止或终止等原因导致报价中断的。嘉兴产权公司不承担任何责任,并将视情况组织继续报价或重新报价,并通过平台系统通知各意向方。各意向方承诺自愿服从该安排,按时参与报价,否则视为自动放弃报价。

11、联系方式:

项目联系人: 叶先生

联系电话: 0573-83151205

地址: 嘉兴市南湖区广益路 819 号 8 楼 802 室

嘉兴市产权交易有限公司

2023年5月29日





嘉兴产权公司临时开评标室设备采购清单

序号	名称	参数	单位	数量
一、不见面开标室（1间）				
1	高清网络筒型摄像机	200万像素，分辨率：1920*1080，宽动态：120dB，镜头3.5—12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE供电，红外照射距离≥30米，防护等级：IP67； 通讯接口：1个RJ45以太网口； 音频接口：1输入，1输出； 报警接口：1输入，1输出；	台	2
2	枪机监控摄像机支架	枪机配套万向金属支架	台	2
3	高灵敏度拾音器	音频传输距离 3000米 频率响应 20Hz ~ 20kHz 灵敏度 -35dB 信噪比 75dB 指向特性 全方向性 动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 输出阻抗 600 欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 两只互补型高灵敏度全指向电容咪头 信号处理电路 ClearSpeech 数字 DSP 降噪， AGC 声音自动增益 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 传输线缆 3 芯 0.5mm ² RVVP 屏蔽电缆 电源电压 直流稳压 DC 12V 电源电流 30 mA 工作环境温度 -25℃ ~ 70℃	台	2
4	单路电源适配器	拾音器接口：1个三芯（电源正极V，音频A，公共地G） 音频输出端子：二个线性输出（1个3.5插口，1个两芯端子）	台	2
5	激光打印机	最大打印幅面：A4 黑白打印速度≥25ppm 双面打印：自动 接口类型：USB	台	1



6	开标电脑	CPU: I5 内存≥8G 硬盘≥SSD 512GB 显示屏: 13.3 液晶	台	1
7	桌面式摄像头	传感器: CMOS 分辨率: 1920*1080 最大帧数: 30 帧/秒 接口: USB 2.0 驱动: 免驱	个	1
8	耳麦 (单孔)	是否有麦克风 有 佩戴方式 头戴式 耳机插头 3.5mm 插头 是否无线 有线 耳机类别 耳麦 频响范围 20—20000Hz 耳机插头类型 直插型 阻抗 32Ω	个	1
二、评标室 (2 间, 10 席位)				
1	评标电脑	CPU: I5 内存≥8G 硬盘≥SSD 512GB 独显支持 4K 输出 Win10 专业版操作系统 显示屏: 21.5 液晶	台	10
2	激光打印机	最大打印幅面: A4 黑白打印速度≥25ppm 双面打印: 自动 接口类型: USB	台	2
3	电视机	屏幕尺寸: 55 英寸 屏幕分辨率: 高清 (3840*2160) 屏幕比例: 16:9 支持格式: 4K 工作电压: 220v	台	2
4	多媒体信息地插	配置接口: 1 个多功能电源, 网络, 3.5 音频, HDMI	只	2
5	HDMI 线	10 米	条	2
6	高清网络半球摄像机	200 万像素, 分辨率: 1920*1080, 宽动态: 120dB, 镜头 3.5—12mm, 支持 H. 265 视频编码标准, 支持 PoE 供电, 红外照射距离≥30 米, 防护等级: IP66;	台	4

		<p>通讯接口: 1个RJ45以太网口; 1个RS-485;</p> <p>音频接口: 1输入, 1输出;</p> <p>报警接口: 1输入, 1输出;</p>		
7	高灵敏度拾音器	<p>音频传输距离 3000米</p> <p>频率响应 20Hz ~ 20kHz</p> <p>灵敏度 -35dB</p> <p>信噪比 75dB</p> <p>指向特性 全方向性</p> <p>动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)</p> <p>最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%)</p> <p>输出阻抗 600欧姆非平衡</p> <p>输出信号幅度 2.5Vpp/-25db</p> <p>麦克风 两只互补型高灵敏度全指向电容咪头</p> <p>信号处理电路 ClearSpeech 数字 DSP 降噪, AGC 声音自动增益</p> <p>保护电路 雷击保护、电源极性反转保护</p> <p>传输线缆 3芯0.5mm² RVVP 屏蔽电缆</p> <p>电源电压 直流稳压 DC 12V</p> <p>电源电流 30 mA</p> <p>工作环境温度 -25℃ ~ 70℃</p>	台	4
8	单路电源适配器	<p>拾音器接口: 1个三芯(电源正极V, 音频A, 公共地G)</p> <p>音频输出端子: 二个线性输出(1个3.5插口, 1个两芯端子)</p> <p>音量调节: -10dB ~ +10dB</p> <p>频率响应: 20Hz ~ 20kHz</p> <p>输出电压: 12VDC±5%</p> <p>输出电流: ≤200mA 纹波: ≤20mvrms</p>	台	4
三、后端设备				
1	腾讯云直播账号	腾讯云直播服务费用, 按实际用量结算, 本次为预充费用	项	1
2	网络硬盘录像机	<p>32路H.264、H.265混合接入</p> <p>输入带宽: 320Mbps</p> <p>2个HDMI, 2个VGA, HDMI+VGA组内同源</p> <p>8盘位, 可满配8T硬盘</p> <p>2个千兆网口</p> <p>2个USB2.0接口、1个USB3.0接口</p> <p>1个eSATA接口</p> <p>报警IO: 16进4出</p> <p>最大支持16×1080P解码</p> <p>支持H.265、H.264解码</p>	台	1



3	监控硬盘	6T 监控级硬盘, 转速 \geq 5400RPM, 3.5 英寸, SATA 接口	块	1
4	24 口 POE 交换机	包转发率: 51/126Mpps 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 交流供电 POE+	台	1
5	24 口接入交换机	24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP 交流供电 包转发率: 51/126Mpps 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps,	台	1
6	安装调试迁移费用	所有设备的安装调试布线及迁移安装的全部费用		